



Scarico automatico a galleggiante

- * Lo scarico automatico "SA" permette il drenaggio della condensa presente all'interno della tazza sia in presenza che assenza di pressione.
- * Il funzionamento a galleggiante permette lo scarico della condensa accumulata nella tazza al raggiungimento del livello prestabilito.
- * Lo scarico "SA" può essere montato su tutte le serie Aircomp (042, 050/052, 075, 080 e 095) per mezzo dell'apposito kit.
- * Caratteristiche tecniche
 - Pressione minima d'intervento: 1,5 bar
 - Pressione massima: 10 bar
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).
- * Codici di ordinazione:

C40.02.00130	scarico automatico "SA"
C40.02.00131	kit assemblaggio

Float type automatic drain

- * "SA" automatic drain allows draining condensate, which is within the bowl, both when it is pressurized and depressurized.
- * Float type functioning allows draining the condensate, that is built up within the bowl, upon reaching the preset level.
- * "SA" drain can be assembled on all AIRCOMP lines (042, 050/052, 075, 080 and 095) by means of its proper kit.
- * Technical features
 - Minimum working pressure: 1,5 bar
 - Maximum pressure: 10 bar
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).
- * Ordering codes:

C40.02.00130	automatic drain "SA"
C40.02.00131	drain assembling kit