


Regolatori di pressione in linea

RTT

REGOLATORE DI PRESSIONE
IN LINEA TUBO - TUBO
(REGOLAZIONE 1:8 BAR)



Codice	φ
RTT.6	6
RTT.8	8



RTF

REGOLATORE DI PRESSIONE
IN LINEA TUBO MASCHIO CONICO
(REGOLAZIONE 1:8 BAR)



Codice	φ	
RTF.6.18	6	1/8
RTF.6.14	6	1/4
RTF.8.14	8	1/4
RTF.8.38	8	3/8




RFT

REGOLATORE DI PRESSIONE
IN LINEA MASCHIO CONICO - TUBO
(REGOLAZIONE 1:8 BAR)



Codice	φ	
RFT.6.18	6	1/8
RFT.6.14	6	1/4
RFT.8.14	8	1/4
RFT.8.38	8	3/8



Regolatori di pressione a lettura diretta



1,5 - 9 bar con scala graduata



-25°C +50°C

B036.01.00000

VERSIONE PER MONTAGGIO
IN LINEA

Codice	
B036.01.00000	1/4



B036.01.00001

VERSIONE PER MONTAGGIO
A PANNELLO

Codice	
B036.01.00001	1/4



Rubinetti a spillo

Queste valvole consentono la regolazione del flusso d'aria che le attraversa in entrambi i sensi.
Vengono costruite in versione M/F e F/F con possibilità di montaggio a pannello.



Ottone
Guarnizioni standard
NBR oppure VITON
Spillo in ottone



-10°C +80°C (NBR)
-20°C + 130°C (VITON)



Max 18 bar

C120

RUBINETTO A SPILLO Fx F
MONTAGGIO PANNELLO



Codice	
C120-1/8	G1/8
C120-1/4	G1/4
C120-3/8	G3/8
C120-1/2	G1/2



C125

RUBINETTO A SPILLO Mx F



Codice	
C125-1/8	G1/8
C125-1/4	G1/4
C125-3/8	G3/8
C125-1/2	G1/2

